

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

0. Anti-Graffiti-Schutz-Systeme

1. m2

Temporärer Anti-Graffiti-Schutz (Opferschicht).

Anti-Graffiti-Beschichtung mittels lösungs mittelfreien, temporären Anti-Graffiti Beschichtungs-System (Opferschicht) entsprechend Herstellerangaben aufbringen.

Vorbereiten des Untergrundes für Schutzauftrag.
Aufbringen einer transparenten, temporären Anti-Graffiti-Beschichtung (Opferschicht) auf gereinigten Untergrund. Biologisch abbaubar, Lösungsmittelfrei, Hydrophob (wasserabstossend), entsprechend RAL-GZ 841 / BAST-Zulassung.
Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck-Gerät oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben. Auftragshöhe maximal ____m.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund mittels Hochdruck-Wasserstrahl (80 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund:

Produkt: Tempo-Guard o. glw.

Hersteller: Graffiti-Guard

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
--------------	-------	---------	---------------------------	--------------------------

2.		m2
----	--	----	-------	-------

Semi-Permanenter Anti-Graffiti-Schutz

**Semi-Permanentes Imprägniersystem mit
Anti-Graffiti-Schutzschicht, entsprechend
Herstellerangaben aufbringen.**

Vorbereiten des Untergrundes für Schutzauftrag.
Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten
Anti-Graffiti-Beschichtung auf gereinigtem
Untergrund. Dampfdiffusionsdicht, biologisch abbaubar,
lösungsmittelfrei, hydrophob (wasserabstossend),
entsprechend RAL-GZ 841 / BAST-Zulassung.
Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische
Veränderung des Untergrundes. Auftrag zweimalig
mittels Rolle, Niederdruck-Gerät oder Airless-Gerät,
gemäß Herstellerangaben. Auftragshöhe maximal ____m.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne
Reinigungsmittel vom Untergrund mittels Hochdruck-
Wasserstrahl (80 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund:

Produkt: Semi-Guard o. glw.

Hersteller: Graffiti-Guard

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis in [EUR]	Gesamtbetrag in [EUR]
3.		m2
Permanenter Anti-Graffiti-Schutz				
Permanente Anti-Graffiti-Schutzschicht/Permanentschutzlack entsprechend Herstellerangaben aufbringen.				
Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack & Härter) Anti-Graffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund. UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841 / BAST-Zulassung. Funktionsgarantie > 5 Jahre. Auftrag zweimalig mittels Rolle oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben. Auftragshöhe maximal ____m.				
Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach ohne Schädigung der Schutzschicht vom Untergrund entfernt werden.				
Farbton: RAL: _____ / Transparent				
Glanzgrad: Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend				
Untergrund:				
Produkt: Perma-Guard o. glw.				
Hersteller: Graffiti-Guard				
Summe 0.		Anti-Graffiti-Schutz-Systeme	
LV Summe netto:			
USt:			
LV Summe brutto:			

Zusammenstellung

Ordnungszahl (LV-Bereich)	Bezeichnung	Summe in [EUR]
0.	Anti-Graffiti-Schutz-Systeme