



1. Produktinformation

Plastic G ist ein spezieller Graffiti-Entferner für empfindliche Kunststoff- und Lackoberflächen, der aus umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Lösemitteln hergestellt wird.

2. Anwendung

Plastic G wird verwendet zur Entfernung von Graffiti auf weichen oder transparenten Kunststoff- und Lackoberflächen, wie z.B. Polykarbonate, Vinyl, Plexiglas, PVC, Acryl, Emaille und vielen 1-K und 2-K-Lacken. Achtung: Dispersions- und Lackfarben können bei langer Einwirkzeit mit an gelöst werden!

3. Eigenschaften

- Umweltfreundlich und biologisch Abbaubar
- Sehr milder Graffiti-Entferner für empfindliche Oberflächen
- Entfernt Graffiti schnell, ohne die Oberfläche anzugreifen
- Kann auch auf Autolacken eingesetzt werden

4. Technische Daten

Farbe :	farblos, schwach gelb
Dichte :	ca. 1,02 g/cm ³
Verbrauch :	Der Verbrauch ist abhängig vom Untergrund sowie Art und Alter des Graffiti. Ca. 0,08 - 0,10 l/m ²
Verdünnung :	Nicht verdünnen
Flammpunkt :	>35 °C

5. Einsatz und Anwendungsangaben

Anwendungsbereiche: Außen und innen (in gut belüfteten Räumen) anwendbar.

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung trocken sein.

ACHTUNG! Untergrund immer vorher auf Verträglichkeit mit dem Graffiti-Entferner an verdeckter Stelle prüfen.

Plastic G mit weicher Bürste, Tuch, Schwamm (weißes oder blaues Pad) oder mit Handsprühpumpe [Schutzhandschuhe tragen] aufbringen und max. 15-30 Sekunden einwirken lassen. Immer in Teilabschnitten arbeiten, Plastic G nicht auf zu großen Flächen aufbringen und laufend den Lösefortschritt kontrollieren. Entfernen Sie das Graffiti mittels warmen Wassers, vorzugsweise mittels eines Hochdruckreinigers bei niedrigem Druck und breiter Sprühdüse. Kleine Flächen können gründlich mit warmen Wasser abgespült und mit sauberen Tüchern nachgewischt werden. Bei hartnäckigen Flecken oder alten Graffiti können mehrere Behandlungen nötig sein.

Hinweis – Bei Farbschatten nach Graffiti-Entfernung

Bei sehr altem Graffiti kann es erforderlich sein Plastic G längere Zeit einwirken zu lassen. Den Reinigungsvorgang dann mehrfach, auf trockenem Untergrund wiederholen.

Sollten Schatten von Graffiti (z.B. bei Edding-/Markerfarben) zurückbleiben, können je nach Untergrund Shadow G [Artikel GS-005-01 /-005-05 /-005-10] oder Bleach G [Artikel GE-006-01 /-006-05] angewendet werden.

 Graffiti-Guard Anti-Graffiti-System	Technisches Datenblatt Plastic G	GE-004-01 /-004-05
		Erstellt am: 17.01.2014
		Gültig bis:
		Version: 1.1

6. Verpackungsgrößen

1 L / 5 L

7. Lagerung

In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar. Behälter kühl und trocken lagern und vor Frost schützen.

8. Sicherheitsdaten

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Die Informationen und Daten in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Erkenntnissen. Auf Grund unterschiedlicher Praxisvoraussetzungen wird eine Allgemeinverbindlichkeit ausgeschlossen. Eigenversuche hinsichtlich Eignung und Verwendung durch den Anwender sind durchzuführen. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.
