

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01]

Allgemeine Hinweise und Vorbemerkungen des Herstellers

[01.0001]

Über Graffiti-Guard

Von Guard

Graffiti Guard - Anti-Graffiti-System

Graffiti-Guard ist Graffiti-Schutz und Graffiti-Entfernung mit System.

Neben unserem Angebot an geprüften Antigraffiti-Produkten liegen unsere Kompetenzen in Beratung, Schulung und Betreuung von Architekten und Bauplanern, Kommunen, Fachhandel und gewerblichen Anwendern. Über unser Verarbeiter-Netzwerk steht Graffiti Guard europaweit als Ansprechpartner für Anti-Graffiti-Maßnahmen für jeden Untergrund und jede Oberfläche zur Verfügung.

Graffiti-Guard ist:

Zertifiziertes (RAL/BAST) Graffiti-Schutz-System (Schutz & Reiniger)

Europaweites Verarbeiter-Netzwerk

Europaweite technische Beratung

Schulungen von gewerblichen Anwendern, Bauplanern und Fachhandel zum Thema Antigraffiti

Produkte

Graffiti-Schutz-Produkte

Graffiti-Schutz bewahrt alle Arten von Untergründen zuverlässig vor Graffiti-/Farbverunreinigungen durch Farbsprays und Filzmarker-Tinten. Er ist gleichzeitig auch ein Oberflächenschutz gegen Verschmutzungen, Ablagerungen und Korrosionsschäden. Die Auswahl richtet sich nach der bauphysikalischen Gegebenheit, Gefahrenlage der Fassade und den Kundenanforderungen.

Graffiti-Entfernung-Produkte

Grundsätzlich ist die Graffiti-Entfernung von allen Untergründen möglich. Wichtig sind die richtige Wahl des Graffiti-Reinigers und das schonendste Verfahren für den Untergrund.

Beratung

Graffiti-Guard - Ihr Partner für Graffiti-Schutz-Systeme

Kundenzufriedenheit ist für uns nicht nur selbstverständlich, sondern liegt uns besonders am Herzen. Wir stehen Planern, Verarbeitern und Bauherren in jeder Projektphase zur Verfügung. Für Verarbeiter endet der Service nicht mit der Lieferung der Produkte. Unser Team steht jederzeit beratend mit speziellen Unterlagen, Leistungen und Tipps zur Verfügung.

Schulungen / Seminare

Schulungen und Seminare werden 1-tägig, 2-tägig und als mehrtägige Ausbildung mit intensiven Praxisblock angeboten.

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Möglichkeiten der Graffiti-Entfernung und des Graffiti-Schutzes hinsichtlich verschiedener Untergründe. Des Weiteren werden die Themen Gefahrenanalyse, Schadensbilder, Wirtschaftlichkeit von Graffiti-Phylaxe, Alternativer Graffiti-Schutz und das Erstellen von Leistungsverzeichnissen/Ausschreibungsunterlagen behandelt.

Test- und Musterflächenservice

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

Wir führen für Sie auch gerne verschiedene Tests durch um die optimale Graffiti-Schutzbeschichtung für Ihren Untergrund zu finden.

Auf Grund unserer langen praktischen Erfahrung und unzähligen Kundengesprächen, haben sich unsere Tests als wichtig zur Entscheidungsfindung für eine optimale Graffiti-Schutzbeschichtung herausgestellt. Diese Tests ergänzen die für unsere Produkte selbstverständlich ebenfalls vorliegenden Labortests, wie z.B. Diffusion-, Resistenz- oder RAL und DIN-Tests.

Menge: ..... Einheit: - EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

## [01.0002] Ansprechpartner

Von Guard

### Udo Ernst

ist seit über 10 Jahren im Bereich Graffiti-Entfernung und Graffiti-Schutz tätig und für die Beratung in Süddeutschland zuständig.

Tel: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 16

Fax: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 29

u.ernst@graffiti-guard.net

### Roland Ernst

ist Malermeister mit umfassenden Fachwissen im Bereich Graffiti-Schutz und für die Beratung in Mitteldeutschland zuständig.

Tel: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 16

Fax: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 29

r.ernst@graffiti-guard.net

### Benny Jensen

ist seit rund 12 Jahren im Bereich Graffiti-Entfernung und -Schutz tätig. Er berät im norddeutschen Raum die Kunden von Graffiti Guard.

Tel: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 16

Fax: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 29

jensen@graffiti-guard.net

### Walther Mathis

ist langjähriger Vertriebsprofi und seit über 5 Jahren im Bereich Antigrffiti tätig.

Tel: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 16

Fax: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 29

mathis@graffiti-guard.net

Menge: ..... Einheit: -                      EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.0003]

## Auswahl des richtigen Graffiti-Schutz

Von Guard

Graffiti-Schutz bewahrt alle Arten von Untergründen zuverlässig vor Schäden durch Farbsprays und Filzmarker-Tinten. Er ist gleichzeitig auch ein Oberflächenschutz gegen Verschmutzungen, Ablagerungen und Korrosionsschäden.

Die Auswahl richtet sich nach der bauphysikalischen Gegebenheit, Gefahrenlage der Fassade und den Kundenanforderungen.

Mehr zum Auswahl des richtigen Graffiti-Schutz für Ihren Untergrund erfahren Sie hier. ([www.graffiti-guard.net/graffiti-schutz/auswahl-des-richtigen-graffiti-schutz-system.html](http://www.graffiti-guard.net/graffiti-schutz/auswahl-des-richtigen-graffiti-schutz-system.html))

Menge: ..... Einheit: - EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.0004]

## Informationen zur Graffiti-Entfernung

Von Guard

Der Erfolg einer Graffiti-Entfernung ist stark abhängig von:

1. Untergrund
2. Farbmittel / Graffiti-Farbe
3. Graffiti-Entferner (Reiniger)
4. Reinigungsverfahren/-ablauf

Für eine erfolgreiche Graffiti-Entfernung von ungestrichenen Untergründen (z.B. Natursteine, Klinker, Beton) empfiehlt sich die 3-Schritte Methode. Mit diesen Arbeitsschritten können nahezu alle Graffiti rückstandslos entfernt werden.

Mehr zur 3-Schritte-Methode für eine erfolgreiche Graffiti-Entfernung erfahren Sie hier [www.graffiti-guard.net/graffiti-entfernung.html](http://www.graffiti-guard.net/graffiti-entfernung.html)

Menge: ..... Einheit: - EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

## [01.0005] Vorbemerkungen

Von Guard

Die Graffiti-Guard Ausschreibungstexte wurden aufgrund langjähriger praktischer Erfahrungen im Bereich Graffiti-Entfernung und Graffiti-Schutz zusammengestellt.

Der Verwender ist gehalten, die Texte eigenverantwortlich für den vorgesehenen Zweck einzusetzen und auf Richtigkeit für seine Zwecke zu prüfen. Wir weisen darauf hin, dass aus den Ausschreibungstexten kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen abgeleitet werden können.

Bei Ausführung der Arbeiten und Anwendung der Produkte sind die aktuellen Technischen Merkblätter, Untergrundspezifikationen und Verarbeitungshinweise von Guard KG, Geisbergweg 10b, 65205 Wiesbaden als Herstellervorschriften maßgebend. Die Ausschreibungstexte dienen der Angebotserstellung und Preisfindung.

Wir empfehlen bei großflächiger Graffiti-Entfernung oder Graffiti-Schutz immer eine Testfläche anzulegen. Gerne erstellt Ihnen unser Musterservice auch ein Graffiti-Schutz-Muster von Ihrem speziellen Untergrund. Bei der späteren Verarbeitung sollten die Spezifikationsblätter zu speziellen Untergründen immer angefordert werden.

Mit Erscheinen neuerer Ausschreibungstexte verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit. Der Verwender ist dazu aufgefordert, die mit den Texten erstellten Unterlagen eigenverantwortlich für den vorgesehenen Zweck einzusetzen und auf Richtigkeit zu prüfen.

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen Graffiti-Guard unter Tel. +49 6122 70463-16 / Fax +49 6122 70463-29 / [info@graffiti-guard.net](mailto:info@graffiti-guard.net) zur Verfügung.

Menge: ..... Einheit: - EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01]

Graffiti-Entfernung

[01.01]

Allgemeine Leistungen

[01.01.0001]

Baustelleneinrichtung

Von Guard

Einrichten, Sichern und Vorhalten über die gesamte Ausführungszeit. Ver- und Entsorgungsanschlüsse inkl. Verbrauch sind zu Lasten des AN herzustellen und abzurechnen. (Alternativ: Unabhängige Versorgung mit Strom (Stromaggregat) und Wasser (Wassertank) durch den AN). Maßnahmen zum Auffangen oder filtern des eventuell anfallenden Abwassers (z.B. durch Filtermatte oder Auffangwanne) sowie Entsorgung, Räumen und Wiederherstellung des Geländes.

Menge: 1                      Einheit: psch                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.01.0002]

Rollgerüst / Arbeitsbühne

Von Guard

Fachgerechter Aufbau, Abbau, Vorhaltung und Versetzung von Rollgerüst. Im Bedarfsfall ist ein Spritzschutz aus Kunststoffolie anzubringen und in den EP einzurechnen. (Alternativ: Einsatz einer motorisierten Arbeitsbühne nach Wahl des AN.)

Arbeitshöhe bis 0,00 m.

Menge: .....                      Einheit: Tage                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

## [01.01.0003] Schutzabdeckung

Von Guard

Schutzabdeckung von Fenstern, Türen, Bau- und Anlagenteile einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Entfernung und Entsorgung. Abdeckung bestehend aus Abdeckfolie und Klebeband nach Wahl des AN.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

## [01.01.0004] Stundenlohnarbeit

Von Guard

Stunde(n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen, nach ausdrücklicher Anordnung und gegen besonderen Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.

Menge: ..... Einheit: h EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

## [01.01.0005] Musterfläche Graffitientfernung

Von Guard

Anlegen einer Musterfläche, zur Beurteilung des Reinigungserfolges und als Referenz zur Festlegung der Reinigungsziele, vor Beginn der Arbeiten.

Größe der Musterfläche: ca. 1,00 x 1,00 m

Menge: 1 Einheit: psch EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.01.0006]

## Putzschäden ausbessern

Von Guard

Nicht haftendem Putz nach Art des AN entfernen und entsorgen. Schadstellen fachgerecht grundieren und kleinere Löcher, Risse und Unebenheiten mit artgleichem Oberputz verputzen.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.02]

## Graffiti-Entfernung auf ungeschützten Untergrund

[01.02.0001]

### Graffiti-Entfernung auf gestrichenen Untergründen / eingefärbten Putzen (ohne WDVS)

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung auf gestrichenen Untergründen oder eingefärbten Putzen (ohne WDVS) durch Auftragen eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004, z.B. Graffiti-Guard - Remover G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben. Mechanisches Einarbeiten und Abspülen mit Heißwasser-Hochdruck nach Reaktionszeit. (Untergrundfarbe wird meist angelöst und entfernt).

Isolationsanstrich über Schadstelle herstellen.

Farbpreparatur durch Anstrich in vorhandenen Farbton. Farbtonbestimmung durch computergestützte Farbtonanalyse. 2-facher Anstrich mit hochwertiger und artgleicher Fassadenfarbe.

Alle Nebenkosten (Abkleben, Abdecken,..) der Anstricharbeiten sind in den EP einzurechnen.

Arbeitshöhe bis 0,00 m.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.02.0002]

## Graffiti-Entfernung auf gestrichenen Untergründen / eingefärbten Putzen (mit WDVS)

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung auf gestrichenen Untergründen oder eingefärbten Putzen (mit WDVS) durch Auftragen eines biologisch abbaubaren (gemäß EG/648/2004) und alkalischen Graffiti-Entferners, z.B. Graffiti-Guard - Remover G14 oder gleichwertig, nach Herstellerangaben. Mechanisches Einarbeiten und Abspülen mit Heißwasser nach Reaktionszeit. (Untergrundfarbe wird meist angelöst und entfernt). Isolationsanstrich über Schadstelle herstellen.

Farbpreparatur durch Anstrich in vorhandenen Farbton. Farbtonbestimmung durch computergestützte Farbtonanalyse. 2-facher Anstrich mit hochwertiger und artgleicher Fassadenfarbe. Alle Nebenkosten (Abkleben, Abdecken,..) der Anstricharbeiten sind in den EP einzurechnen.

Arbeitshöhe bis 0,00 m.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.02.0003]

## Graffiti-Entfernung auf lackierten Untergründen

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung auf lackierten Untergründen durch

Auftragen eines biologisch abbaubaren

Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B.

Graffiti-Guard - Plastic G oder gleichwertig, nach  
Herstellangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung z.B. mit Graffiti-Guard -  
Shadow G oder einer Bleiche.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der  
Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach Reaktionszeit.

Verträglichkeitsprüfung der Graffiti-Entferner  
durchführen.

(Bei Bedarf: Farbreparatur durch Lackierung in  
vorhandenen Farbton. Farbtonbestimmung durch  
computergestützte Farbtonanalyse. 2-facher Anstrich mit  
hochwertigen und artgleichen Lack. Alle Nebenkosten  
(Abkleben, Abdecken,..) der Lackierarbeiten sind in den  
EP einzurechnen.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.02.0004]

## Graffiti-Entfernung auf Beton/Waschbeton/Sichtbeton

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode  
(Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung, Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf Beton/Waschbeton/Sichtbeton  
durch Auftragen eines biologisch abbaubaren  
Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B.

Graffiti-Guard - Remover Blue, Remover G14 oder  
gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen  
Schattenentferner, z.B. Graffiti-Guard - Shadow G oder  
gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der  
Graffiti-Entferner mit Heißwasser-Hochdruck nach  
Reaktionszeit.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B.

Graffiti-Guard - Bleach G oder gleichwertig, nach  
Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung  
ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten  
sind in den EP einzurechnen.)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.02.0005]

## Graffiti-Entfernung auf Naturstein (Sandstein, Travertin, Granit, o.ä.)

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode  
(Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung, Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf Naturstein (Sandstein,  
Travertin, Granit, o.ä.) durch Auftragen eines  
biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß  
EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Remover Blue,  
Remover G14 oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen  
Schattenentferner, z.B. Graffiti-Guard - Shadow G oder  
gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der  
Graffiti-Entferner mit Heißwasser-Hochdruck nach  
Reaktionszeit.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B.

Graffiti-Guard - Bleach G oder gleichwertig, nach  
Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung  
ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten  
sind in den EP einzurechnen.)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.02.0006]

## Graffiti-Entfernung auf Klinker (Ziegel)

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode  
(Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung, Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf Klinker (Ziegel) durch

Auftragen eines biologisch abbaubaren

Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B.

Graffiti-Guard - Remover Blue, Remover G14 oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen

Schattenentferner, z.B. Graffiti-Guard - Shadow G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der

Graffiti-Entferner mit Heißwasser-Hochdruck nach

Reaktionszeit.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B.

Graffiti-Guard - Bleach G oder gleichwertig, nach

Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung

ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten

sind in den EP einzurechnen.)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.02.0007]

## Graffiti-Entfernung auf Plexiglas, Kunststoffe, PMMA

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode  
(Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung, Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf Plexiglas, Kunststoffe, PMMA

durch Auftragen eines biologisch abbaubaren

Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B.

Graffiti-Guard - Plastic G oder gleichwertig, nach

Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen

Schattenentferner, z.B. Graffiti-Guard - Shadow G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der

Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach Reaktionszeit.

Verträglichkeitsprüfung der Graffiti-Entferner

durchführen.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B.

Graffiti-Guard - Bleach G oder gleichwertig, nach

Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung

ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten

sind in den EP einzurechnen.)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.02.0008]

## Graffiti-Entfernung auf Pulverbeschichtung

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode

(Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung, Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf Pulverbeschichtung durch

Auftragen eines biologisch abbaubaren

Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B.

Graffiti-Guard - Plastic G oder gleichwertig, nach

Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen

Schattenentferner, z.B. Graffiti-Guard - Shadow G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der

Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach Reaktionszeit.

Verträglichkeitsprüfung der Graffiti-Entferner

durchführen.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B.

Graffiti-Guard - Bleach G oder gleichwertig, nach

Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung

ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten

sind in den EP einzurechnen.)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.02.0009]

## Graffiti-Entfernung auf Metall (unbeschichtet)

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung auf Pulverbeschichtung durch

Auftragen eines biologisch abbaubaren

Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B.

Graffiti-Guard - Plastic G oder gleichwertig, nach

Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der

Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach Reaktionszeit.

Verträglichkeitsprüfung der Graffiti-Entferner

durchführen.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B.

Graffiti-Guard - Bleach G oder gleichwertig, nach

Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung

ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten

sind in den EP einzurechnen.)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.02.0010]

## Graffiti-Entfernung auf -FREITEXT- (porösen und unempfindlichen Untergründen)

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode (Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung, Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf FREITEXT durch Auftragen eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Remover Blue,

Remover G14 oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen Schattenentferner, z.B. Graffiti-Guard - Shadow G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Heißwasser-Hochdruck nach Reaktionszeit.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B.

Graffiti-Guard - Bleach G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten sind in den EP einzurechnen.)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.02.0011]

## Graffiti-Entfernung auf -FREITEXT- (empfindliche Untergründe)

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode (Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung, Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf FREITEXT durch Auftragen eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Plastic G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen Schattenentferner, z.B. Graffiti-Guard - Shadow G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach Reaktionszeit.

Verträglichkeitsprüfung der Graffiti-Entferner durchführen.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B.

Graffiti-Guard - Bleach G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten sind in den EP einzurechnen.)

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.03]

## Graffiti-Entfernung auf geschützten Untergrund

[01.03.0001]

### Graffiti-Entfernung von temporären Graffiti-Schutz

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung von temporären Graffiti-Schutz (z.B. Graffiti-Guard - TEMPO-Guard) inkl. Erneuerung des Schutzes im betroffenen Bereich.

Verunreinigungen mittels Heißwasser-Hochdruck (90 °C; max. 100 bar) vom Untergrund entfernen.

Einsatz eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners (bei Bedarf) gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Remover G oder gleichwertig.

Betroffenen Teilflächen des Graffiti-Schutzes nach Graffiti-Entfernung erneuern.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.03.0002]

## Graffiti-Entfernung von semipermanenten Graffiti-Schutz

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung von semipermanenten Graffiti-Schutz

(z.B. Graffiti-Guard - SEMI-Guard) inkl. Erneuerung des Schutzes im betroffenen Bereich.

Verunreinigungen mittels Heißwasser-Hochdruck (90 °C; max. 100 bar) vom Untergrund entfernen.

Einsatz eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners (bei Bedarf) gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Remover G oder gleichwertig.

Betroffenen Teilflächen des Graffiti-Schutzes nach Graffiti-Entfernung erneuern.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.03.0003]

## Graffiti-Entfernung von permanenten Graffiti-Schutz (Imprägnierung)

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung von permanenter Graffiti-Schutz-Imprägnierung (z.B. Graffiti-Guard - PERMA-Shield) inkl. Erneuerung des Schutzes im betroffenen Bereich.

Verunreinigungen mittels Heißwasser-Hochdruck (90 °C; max. 100 bar) vom Untergrund entfernen.

Einsatz eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Remover G oder gleichwertig.

Betroffenen Teilflächen des Graffiti-Schutzes nach Graffiti-Entfernung erneuern.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[01.03.0004]

## Graffiti-Entfernung von permanenten Graffiti-Schutz (2-K-Schutzlack)

Von Guard

Antigraffiti/Graffiti-Entfernung von permanenten Graffiti-Schutz-Lack (z. B. Graffiti-Guard - PERMA-Guard).

Verunreinigungen umweltfreundlich mittels eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Remover G oder gleichwertig entfernen.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach Reaktionszeit.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[01.04]

## Hinweise

[01.04.0001]

## Hinweis zu Gesetzen und Verordnungen

Von Guard

Hinweis für AN:

Beachten Sie bei der Angebotserstellung die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen und Satzungen. Diese sind bei den örtlichen Behörden zu erfragen. Entsprechende Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen und einzuhalten.

Menge: ..... Einheit: Stck EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02]

Graffiti-Schutz

[02.01]

Allgemeine Leistungen

[02.01.0001]

Baustelleneinrichtung

Von Guard

Einrichten, Sichern und Vorhalten über die gesamte Ausführungszeit. Ver- und Entsorgungsanschlüsse inkl. Verbrauch sind zu Lasten des AN herzustellen und abzurechnen. (Alternativ: Unabhängige Versorgung mit Strom (Stromaggregat) und Wasser (Wassertank) durch den AN). Maßnahmen zum Auffangen oder filtern des eventuell anfallenden Abwassers (z.B. durch Filtermatte oder Auffangwanne) sowie Entsorgung, Räumen und Wiederherstellung des Geländes.

Menge: 1                      Einheit: psch                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[02.01.0002]

Rollgerüst / Arbeitsbühne

Von Guard

Fachgerechter Aufbau, Abbau, Vorhaltung und Versetzung von Rollgerüst. Im Bedarfsfall ist ein Spritzschutz aus Kunststoffolie anzubringen und in den EP einzurechnen. (Alternativ: Einsatz einer motorisierten Arbeitsbühne nach Wahl des AN.)

Arbeitshöhe bis 0,00 m.

Menge: .....                      Einheit: Tage                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

## [02.01.0003] Schutzabdeckungen

Von Guard

Schutzabdeckung von Fenstern, Türen, Bau- und Anlagenteile einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Entfernung und Entsorgung. Abdeckung bestehend aus Abdeckfolie und Klebeband nach Wahl des AN.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

## [02.01.0004] Stundenlohnarbeit

Von Guard

Stunde(n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen, nach ausdrücklicher Anordnung und gegen besonderen Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.

Menge: ..... Einheit: h EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

## [02.01.0005] Musterfläche Graffitienschutz

Von Guard

Anlegen einer Musterfläche, zur Beurteilung der Eignung des Graffiti-Schutz hinsichtlich Untergrundhaftung, Glanzgrad und farblicher Veränderung, vor Beginn der Arbeiten.

Größe der Musterfläche: ca. 1,00 x 1,00 m

Menge: 1 Einheit: psch EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.01.0006]

## Putzschäden ausbessern

Von Guard

Nicht haftendem Putz nach Art des AN entfernen und entsorgen. Schadstellen fachgerecht grundieren und kleinere Löcher, Risse und Unebenheiten mit artgleichem Oberputz verputzen.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[02.01.0007]

## Fassadenreinigung

Von Guard

Herstellen eines von Staub-, Schmutz- und Störstoffen freien Untergrundes vor Auftragen eines Antigrffitischutz mittels Heißwasser-Hochdruck ohne Zusatz von Reinigungsmitteln.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02]

Graffiti-Schutz nach Untergrund (Empfehlung)

[02.02.0001]

Graffiti-Schutz auf gestrichenen Untergründen / eingefärbten Putzen  
(auch WDVS)

Von Guard

Permanente Antigrffiti-Schutzschicht entsprechend

Herstellerangaben auf gestrichen Untergrund /

eingefärbten Putz (auch WDVS) aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für

Schutzauftrag. Flächen auf Eignung, Trag- und

Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und

zweikomponentigen (Lack & Härter)

Antigrffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf

vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach

Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung

des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß

Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit

Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach (mind. 50

Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom

Untergrund entfernt werden.

Farbton:

RAL: .. / Transparent

Glanzgrad:

Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02.0002]

## Graffiti-Schutz auf lackierten Untergründen

Von Guard

Permanente Antigraffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf lackierten Untergrund aufbringen. Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack & Härter)

Antigraffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach

Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit

Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund entfernt werden.

Farbton:

RAL: .. / Transparent

Glanzgrad:

Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02.0003]

## Graffiti-Schutz auf Beton/Sichtbeton (unbeschichtet)

Von Guard

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit Antigrffiti-Schutzschicht, entsprechend Herstellerangaben auf Beton/Sichtbeton (unbeschichtet) aufbringen.  
Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten Antigrffiti-Beschichtung auf gereinigtem Untergrund.  
Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.  
Dampfdiffusionsoffen, UV-stabil, biologisch abbaubar, lösungsmittelfrei, hydrophob, entsprechend RAL-GZ 841.  
Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.  
Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck- oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben.  
Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Semi-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02.0004]

## Graffiti-Schutz auf Waschbeton

Von Guard

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit Antigrffiti-Schutzschicht, entsprechend Herstellerangaben auf Waschbeton aufbringen. Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten Antigrffiti-Beschichtung auf gereinigtem Untergrund. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Dampfdiffusionsoffen, UV-stabil, biologisch abbaubar, lösmittelfrei, hydrophob, entsprechend RAL-GZ 841. Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes. Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck- oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben. Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Semi-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02.0005]

## Graffiti-Schutz auf Buntsteinputz

Von Guard

Permanente Antigraffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf Buntsteinputz aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack & Härter)

Antigraffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach

Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit

Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad:

Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02.0006]

## Graffiti-Schutz auf Faserzementtafeln/-platten

Von Guard

Permanente Antigraffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf Faserzementtafeln/-platten aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack & Härter) Antigraffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad:

Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02.0007]

## Graffiti-Schutz auf Naturstein (Sandstein, Travertin, Granit, o.ä.)

Von Guard

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit Antigrffiti-Schutzschicht, entsprechend Herstellerangaben auf Naturstein (Sandstein, Travertin, Granit, o.ä.) aufbringen.  
Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten Antigrffiti-Beschichtung auf gereinigtem Untergrund.  
Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.  
Dampfdiffusionsoffen, UV-stabil, biologisch abbaubar, lösungsmittelfrei, hydrophob, entsprechend RAL-GZ 841.  
Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.  
Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck- oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben.  
Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Semi-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02.0008]

## Graffiti-Schutz auf Klinker (Ziegel)

Von Guard

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit Antigrffiti-Schutzschicht, entsprechend Herstellerangaben auf Klinker (Ziegel) aufbringen. Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten Antigrffiti-Beschichtung auf gereinigtem Untergrund. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Dampfdiffusionsoffen, UV-stabil, biologisch abbaubar, lösmittelfrei, hydrophob, entsprechend RAL-GZ 841. Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes. Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck- oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben. Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Semi-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02.0009]

## Graffiti-Schutz auf Kunststoffen

Von Guard

Permanente Antigraffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf Kunststoff aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack & Härter)

Antigraffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach

Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit

Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad:

Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02.0010]

## Graffiti-Schutz auf Pulverbeschichtung

Von Guard

Permanente Antigraffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf Pulverbeschichtung aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack & Härter)

Antigraffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach

Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit

Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom

Untergrund entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad:

Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.02.0011]

## Graffiti-Schutz auf Holz (unbeschichtet)

Von Guard

Permanente Antigraffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf Holz aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack & Härter)

Antigraffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach

Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit

Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad:

Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.03]

Graffiti-Schutz nach Graffiti-Guard-Produkten

[02.03.0001]

TEMPO-Guard - Temporärer Graffiti-Schutz (Opferschicht) - Außenbereich

Von Guard

Transparente, temporäre Antigrffiti-Beschichtung (Opferschicht) auf gereinigtem Untergrund entsprechend Herstellerangaben aufbringen.

Vorbereiten des Untergrundes für Schutzauftrag.

Biologisch abbaubar, Lösungsmittelfrei, Hydrophob, entsprechend RAL-GZ 841.

Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck-Gerät oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne

Reinigungsmittel vom Untergrund mittels

Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Tempo-Guard o. glw.

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.03.0002]

## SEMI-Guard - Semipermanenter Graffiti-Schutz - Außenbereich

Von Guard

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit Antigrffiti-Schutzschicht, entsprechend Herstellerangaben aufbringen.  
Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten Antigrffiti-Beschichtung auf gereinigtem Untergrund.  
Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.  
Dampfdiffusionsoffen, UV-stabil, biologisch abbaubar, lösmittelfrei, hydrophob, entsprechend RAL-GZ 841.  
Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.  
Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck- oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben.  
Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Semi-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.03.0003]

## PERMA-Shield - Permanente Graffiti-Schutz-Imprägnierung - Außenbereich

Von Guard

Permanentes Imprägniersystem mit Antigrffiti-Eigenschaften, entsprechend Herstellerangaben aufbringen. Aufbringen einer transparenten, permanenten Antigrffiti-Beschichtung auf Basis fluorhaltiger Acryl-Copolymere auf gereinigtem Untergrund. Dampfdiffusionsoffen, hydrophob und oleophob, UV-Stabil, keinerlei optische Veränderung des Untergrundes (Glanz/Abdunkeln). Erneuerung der Schutzschicht nach 6 - 8 Reinigungszyklen. Funktionsgarantie > 5 Jahre. Auftrag zweimalig mittels Rolle oder Niederdruck-Gerät, gemäß Herstellerangaben. Verunreinigungen können umweltfreundlich mittels alkalischen Graffiti-Entfernern und mit Hilfe von Heißwasser-Hochdruck (50°C; max. 100 bar) vom Untergrund entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Shield oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.03.0004]

## PERMA-Guard - Permanenter Graffiti-Schutz (2-K-PU-Schutzlack) - Innen-/Außenbereich

Von Guard

Permanente Antigraffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack & Härter) Antigraffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad:

Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.03.0005]

## PERMA-Primer - Grundierung für Graffiti-Schutzschicht - Innen-/Außenbereich

Von Guard

Grundierung für saugende und poröse Untergründe entsprechend Herstellerangaben aufbringen.  
Vorbereiten des Untergrundes für Grundierung.  
Aufbringen einer einschichtigen Grundierung für Graffiti-Schutzschicht auf vorbereitetem Untergrund.  
Grundierung zur Verbesserung der Haftung und Verminderung der Abdunkelung des Untergrundes.  
Auftrag einmalig mittels Rolle oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Farbton: Transparent

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Primer o. glw.

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

# Ausschreibungstexte

Deutschlands umfassendste Datenbank für produktspezifische und neutrale Ausschreibungstexte.

---

[02.03.0006]

## PERMA-Primer XT - Grundierung für Graffiti-Schutzschicht - Innen-/Außenbereich

Von Guard

Grundierung für geschlossene, glatte und empfindliche Untergründe entsprechend Herstellerangaben aufbringen.

Vorbereiten des Untergrundes für Grundierung.

Aufbringen einer einschichtigen Grundierung für Graffiti-Schutzschicht auf vorbereitetem Untergrund.

Grundierung zur Verbesserung der Haftung und Verminderung der Abdunkelung des Untergrundes.

Auftrag einmalig mittels Rolle oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Farbton: Transparent

Untergrund:

..

Auftragshöhe:

0,00 m

Produkt:

Perma-Primer XT o. glw.

Hersteller:

Graffiti-Guard

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

[02.04]

## Hinweis

[02.04.0001]

## Hinweis zu Gesetzen und Verordnungen

Von Guard

Hinweis für AN:

Beachten Sie bei der Angebotserstellung die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen und Satzungen. Diese sind bei den örtlichen Behörden zu erfragen.

Entsprechende Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu berücksichtigen und einzuhalten.

Menge: ..... Einheit: Stck                      EP: .....                      GP: .....

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)