



## 1. Produktinformation

Shadow G ist ein hochwertiger, zähflüssiger und alkalischer Reiniger zur Entfernung von hartnäckigen Graffiti-Schatten auf ungeschützten oder bereits mit Perma-Guard (Artikel GS-009-01 / -009-05 bis 012-01 / -012-05) geschützten Oberflächen.

## 2. Anwendung

Shadow-G entfernt hartnäckige Farbschatten durch Farbsprays und Markerfarben auf nicht gestrichenen und porösen Oberflächen wie z.B.: Klinker, Keramik, Naturstein, Mauerwerk, Ziegelstein, Beton und verschiedenen Kunststoffen sowie Metallen, außer Zink und Aluminium. Untergrund immer vorher auf Verträglichkeit mit dem Graffiti-Schatten-Entferner an verdeckter Stelle prüfen.

## 3. Eigenschaften

- Einfache Anwendung
- Entfernt schnell und effektiv hartnäckige Graffiti-Schatten
- Greift die meisten Oberflächen nicht an (Testfläche anlegen)
- Geeignet für viele verschiedene Untergründe

## 4. Technische Daten

Farbe :	Gelb-braun
Dichte :	ca. 1.03 g/cm <sup>3</sup>
Verbrauch :	Der Verbrauch ist abhängig von der Porosität des Untergrundes sowie Art und Alter des Graffiti. Ca. 0,20 - 0,50 l/m <sup>2</sup>
Verdünnung :	Nicht verdünnen

## 5. Einsatz und Anwendungsangaben

Anwendungsbereiche: außen und innen (in gut belüfteten Räumen) anwendbar.

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung trocken sein. Sicherheitshandschuhe tragen! Shadow-G darf nicht mit Sprühpumpen (Verätzung der Atemwege) aufgebracht werden.

**ACHTUNG! Untergrund immer vorher auf Verträglichkeit mit dem Graffiti-Entferner an verdeckter Stelle prüfen.**

### Oberflächen ohne Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung

Shadow G mit Bürste, Pinsel oder Schwamm (Schutzhandschuhe tragen) aufbringen. Der Untergrund muss gut mit Shadow-G gesättigt sein, anschließend 10-30 min. einwirken lassen.

Entfernen Sie den Graffiti-Schatten mittels warmen Wasser, vorzugsweise mittels eines Hochdruckreinigers bei mittlerem Druck und breiter Sprühdüse. Kleine Flächen können gründlich mit warmem Wasser abgespült und mit sauberen Tüchern nachgewischt werden.

### Oberflächen mit Anti-Graffiti-Schutzbeschichtung

Shadow G mit weicher Bürste, weichem Pinsel oder Schwamm mit weißem Pad (Schutzhandschuhe tragen) aufbringen. Shadow G ca. 5 Minuten einwirken lassen. Immer in Teilabschnitten arbeiten, Shadow G nicht auf zu großen Flächen aufbringen. Entfernen Sie das Graffiti möglichst mittels warmen Wassers, Bürste und/oder weichem Tuch. **Kein Hochdruckgerät verwenden!! Abschließend die behandelte Fläche mit ausreichend Wasser neutralisieren!!**

	Technisches Datenblatt	GE-005-01 /-005-05 /-005-10
	<b>Shadow G</b>	Erstellt am: 17.01.2014
		Gültig bis:
		Version: 1.1

Bei hartnäckigen Markerfarben oder alten Graffiti können mehrere Behandlungen nötig sein.

**Hinweis – Bei leichten Farbschatten nach Farbschatten-Entfernung**

Bei sehr altem Graffiti kann es erforderlich sein Shadow-G längere Zeit einwirken zu lassen.

Den Reinigungsvorgang dann mehrfach, auf trockenem Untergrund wiederholen.

Sollten noch Restschatten von Graffiti (z.B. bei Edding-/Markerfarben) zurückbleiben, können verbleibende leichte Farbschatten mit NACLO 13 oder Bleach G entfernt werden.

## 6. Verpackungsgrößen

1 L / 5 L / 10 L

## 7. Lagerung

In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar. Behälter kühl und trocken lagern und vor Frost schützen.

## 8. Sicherheitsdaten

Siehe Sicherheitsdatenblatt

---

Die Informationen und Daten in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Erkenntnissen. Auf Grund unterschiedlicher Praxisvoraussetzungen wird eine Allgemeinverbindlichkeit ausgeschlossen. Eigenversuche hinsichtlich Eignung und Verwendung durch den Anwender sind durchzuführen. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

---